



ГРУНТОВКА GRIT BLACK

Тип Универсальная антикоррозионная алкидная грунтовка.

Не содержит свинца и хроматов.

Область применения Применяется для обработки новых и окрашенных ранее алкидной

краской стальных поверхностей внутри и снаружи помещений. Также применима для грунтования деревянных, бетонных и оштукатуренных поверхностей. Не является самостоятельным

покрытием.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 10 - 12 м²/л в зависимости от способа нанесения и впитывающей способности основания

Сухой остаток 58 - 70 %

Плотность 1,20-1,32 кг/л

Разбавитель Уайт-спирит "Lakkabensiini 1050"

Способ нанесения Наносится распылением или кистью.

Время высыхания при +20°С и относительной

+20°С и относительног влажности 65% От пыли - 2 часа.

Финишную краску можно наносить через сутки.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха

время высыхания может увеличиваться.

Блеск Матовый

Цвет Белый

Стойкость к химическим

средствам

Устойчива к уайт-спириту и денатурату

Хранение и

Изготовитель:

транспортировка

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Хранить в

герметичной, плотно закрытой таре.

ООО "Тиккурила",

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 5 лет.

Фасовка 1 л, 3 л, 10 л.


Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

192289, Россия, г. Санкт-Петербург,

пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3 тел./факс: +7 (812) 380-33-99









ГРУНТОВКА GRIT BLACK

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при грунтовании Грунтуемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше

+5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пузырьков и пор, ухудшения адгезии и т.д.,

температура окрашиваемой поверхности не должна превышать +35°C.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха

продолжительность высыхания может увеличиваться.

Предварительная

подготовка

Новые или ранее окрашенные поверхности отшлифовать, удалить пыль, остатки непрочно держащегося покрытия, ржавчины, окалины, грязи, масел и других видов загрязнений и

обезжирить ацетоном.

Грунтование Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или

распылением. Допускается разбавление уайт-спиритом до 10% по объему.

Очистка инструментов Малярные инструменты очищают уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. Воспламеняющееся вещество.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный

воздухообмен. Не работать вблизи открытого огня. Беречь от детей.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

, Изготовитель: Не допускать попадания остатков грунтовки в канализацию, водоем или на почву. Неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов Пустые,

сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

