

КИИЛТО СТАРТ ПРАЙМЕР

Грунтовка

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Водоразбавляемая грунтовка для впитывающих и невпитывающих влагу поверхностей во внутренних помещениях при обработке стен, полов и потолков. Применяется до нанесения выравнивающих растворов *Kestonit*.

Применяется для грунтования:

- растворов на основе бетона и цемента (разбавить водой в соотношении: 1 часть грунтовки на 4 части воды)
- полов с остатками старого клея, например, на основе синтетической смолы и битумного клея (водой не разбавлять)
- оснований, не выдерживающих влажности, например, гипсовых и деревянных поверхностей (водой не разбавлять)
- полов из ДСП и гипсокартонных плит (водой не разбавлять).
- для невпитывающих оснований, например, окрашенных поверхностей, поверхностей облицованных кафельной плиткой и ПВХ-покрытиями (водой не разбавлять)

СВОЙСТВА

- выполняет требования классификации M1 по влиянию на качество воздуха внутренних помещений
- хорошая влагостойкость
- повышает прочность сцепления растворов с основанием
- щелочность цемента не ухудшает эффективности грунтовки *Start Primer*
- не горючая
- не применять в качестве дополнительного упрочняющего вещества для добавления в растворы
- нормализует и укрепляет основание
- регулирует пористость основания
- предотвращает впитывание воды из растворов в основание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	розовый
Время высыхания	около 2 час.
Удельный вес	1,0 кг/л
Расход	- 8 м ² /л неразбавленного грунта - около 30 м ² /л концентрата при разбавлении водой (1:4) - 10 м ² /л неразбавленного грунта при нанесении на невпитывающие основания

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения – не ниже +10°C
- влажность бетонного основания - не более 90% относительной влажности

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

С поверхности удаляется пыль, грязь и жир. Для удаления цементного клея производится механическое шлифование.

ИНСТРУКЦИЯ ПО

Грунтовка наносится ровным тонким слоем, например, войлочным шпателем или

ПРИМЕНЕНИЮ

щеткой. Избегайте образования на грунтовке мокрых пятен и лужиц. Бетонные и цементные поверхности можно выравнять сразу после нанесения грунтовки. Невпитывающие поверхности, основания с остатками старого клея и т.д. можно выравнять после высыхания грунтовки (около 2х часов после нанесения).

ВНИМАНИЕ

При наклеивании паркета, основания под штучным паркетом нельзя грунтовать. Если пол построен из плит (например ДСП или фанера), паркет наклеивается прямо на плиту без грунтования и выравнивания.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать ненужного контакта кожи с продуктом. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

1 л, 3 л и 10 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке не более 1 года. Не допускать замерзания грунтовки.

После длительного хранения грунтовку следует перемешать перед применением.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:
т. **8-800-333-30-33**

5/2011