

## СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ ПЛИТОК

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется после облицовки поверхностей кафельными плитками и заделки швов между ними, при окончательной очистке, с целью удаления остатков раствора с поверхности кафеля. Подходит также для удаления ржавчины и известкового налета с поверхностей, отделанных кафелем и с фарфоровых сантехнических приборов.

### СВОЙСТВА

- содержит органические кислоты
- быстро растворяет ржавчину и карбонат кальция
- не повреждает глазурь
- не применяется для мрамора
- не горючее

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основная	щавелевая кислота и синтетические тенциды
Разбавитель	Вода
pH	1,0
Плотность	1,0 кг/л
Условия для работы	температура воздуха и обрабатываемого основания – не ниже +15 °C

### УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...20 °C
- влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Смочить очищаемую поверхность водой до нанесения средства **Clean**. При обычной очистке средство разбавляется прохладной водой: 25-50 мл средства на 5 л воды. Средство нанести на поверхность на 10-20 мин., после чего поверхность промыть большим количеством воды. Применение щетки или губки улучшает и ускоряет действие средства. Для удаления сильно приставшей ржавчины или известкового налета, средство можно применять и в неразбавленном виде. Нейтрализовать щелочным средством.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Продукт содержит органические кислоты и является разъедающим. Применять защитные перчатки и избегать брызг. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

### УПАКОВКА

0,5 л

### ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°C, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии

т. 8-800-333-30-33