



KESTOPOOL

Профессиональное средство для упрочнения затирки в плиточных швах

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Профессиональное упрочняющее вещество, добавляемое в *затирку для швов Kiilto Saumalaasti* или в *затирку для швов между клинкерными плитками Kiilto Klinkkerisaumalaasti*, при заделке плиточных швов в бассейнах. Улучшает водостойкость, прочность, эластичность и адгезию затирки.

Применяется в качестве добавки для затирки при заделке плиточных швов в крытых бассейнах небольшого размера. Состояние швов следует регулярно проверять и при необходимости повторять их обработку.

СВОЙСТВА

- улучшает водостойкость
- улучшает прочность и эластичность шва
- уплотняет шов
- не подходит для использования в открытых, а также общественных бассейнах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	Полимерная дисперсия
Разбавитель	Вода
Удельный вес	1,0 кг/л
Морозостойкость	замерзает (в сухом виде морозостойко)
Условия для работы	температура раствора – не ниже +5 °С

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

- температура основания и помещения +18...20 °С
- влажность бетонного основания- не более 90% относительной влажности

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно считать только исходными.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Средство для упрочнения швов Кестопуул смешивается предварительно с водой в количестве, указанном в таблице:

<i>Кесто затирка для швов</i>	20 кг	10 кг
Вода	5,4	2,7 л
<i>Средство для упрочнения швов Кестопуул</i>	1,0 л	0,5 л
<i>Кесто затирка для швов между клинкерными плитками</i>	20 кг	10 кг
Вода	3,5 л	1,7 л
<i>Средство для упрочнения швов Кестопуул</i>	0,8 л	0,4 л

В полученную смесь добавляется соответствующее количество (указано в таблице) *затирки для швов Кесто* или *клинкерной затирки Кесто*. Подробная инструкция по затирке швов указана в технических описаниях к затиркам *Кесто*.

Передозировка средства повышает адгезию раствора к поверхности плиток, и, таким образом, затрудняет их очистку после работы. Время работы со смесью может значительно сократиться.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Не допускать попадания свежего продукта на кожу. Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

0,5 л

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении, при температуре не ниже +1°С, в плотно закрытой оригинальной упаковке, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей. После длительного хранения средство следует перемешать перед применением.

Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность.

По всем дополнительным вопросам просим обращаться по телефону горячей линии.

8-800-333-30-33

05/2011
