

Duett Flow

ТИП	Флизелиновые обои.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Подходят для оклейки оштукатуренных, бетонных, зашпатлеванных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, а также поверхностей из гипсокартона в соответствии с инструкциями по применению.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Стены в сухих внутренних помещениях.



[Увеличить](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наклейка обоев

ОХРАНА ТРУДА -

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

УТИЛИЗАЦИЯ -

ОТХОДОВ

ТРАНСПОРТИРОВКА-

-

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт?

Найдите ближайший магазин в вашем городе

