

ТИП

## Панели-Ясся Титан

Водоразбавляемый акрилатный лак для внутренних

работ. Благодаря неорганическому защитному компоненту (УФ-диоксид титана), эффективно

фильтрирующему УФ- излучение солнца, лак придает

долговечную защиту от потемнения древесины.

Предназначен для лакировки поверхностей из светлых

пород дерева, например, стен и потолков. Высохшее

ОБЛАСТЬ лаковое покрытие имеет светлый оттенок. Не ПРИМЕНЕНИЯ

применять для лакировки поверхностей из темных

пород дерева.


Применять для панельных стен и потолков,

ОБЪЕКТЫ бревенчатых и других поверхностей из светлых пород ПРИМЕНЕНИЯ

дерева.

Увеличить

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ











Степень блеска Класс эмиссии

строительного M1

материала

На строганую поверхность 8-12 м<sup>2</sup>/л. Расход

Полуматовая

Tapa 1 л, 3 л, 10 л.

Разбавитель Вода

Способ нанесения Наносится кистью или распылением.

От пыли – ок. 30 минут.

Время высыхания

Нанесение следующего слоя или шлифовку можно производить через при +23°C и

2-3 часа. относительной

Сухой для эксплуатации через сутки. Лаковая пленка достигает своей влажности 50%

окончательной твердости примерно через 1 месяц.

24 %. Сухой остаток

Плотность ок. 1.0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза.

005 3165 Код

Свидетельство о

государственной

регистрации Сертификат пожарной

Свидетельство о государственной регистрации

Пожарный сертификат

безопасности

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



## Панели-Ясся Титан

Условия при обработке Лакируемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не

ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30–80 %.

Новая деревянная поверхность:

Очистить поверхность от пыли и грязи. Увлажнить поверхность для того, чтобы волокна древесины поднялись. Дать высохнуть и отшлифовать.

Удалить пыль от шлифовки.

Предварительная подготовка

Ранее лакированная поверхность:

Вымыть поверхность щелочным моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. Удалить находящийся в очень плохом состоянии лак средством для снятия краски или шлифованием. Далее

подготовить, как новую поверхность.

Перед применением и время от времени в течение работ лак тщательно перемешивать с целью обеспечения равномерного размешивания

пигментного концентрата и матирующего компонента в нем. При необходимости, разбавить водой. Наносить состав 2 слоями по

направлению волокон дерева. Лакировку рекомендуется производить непрерывно по всей поверхности, во избежание образования видных

Лакирование

стыков. После нанесения первого слоя лака поверхность слегка

отшлифовать.

Ремонтная лакировка:

Ранее лакированную лаком "Панели-Ясся Титан" поверхность можно лакировать заново однотипным водоразбавляемым лаком. См. пункт

"Предварительная подготовка".

Очистка

Уход

инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством

"Пенсселипесу".

При необходимости, не ранее, чем примерно через 1 месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8)

моющими средствами с помощью отжатой мягкой щетки, ткани или губки. Поверхность нельзя оставлять мокрой. Особенно грязные поверхности

можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10) с помощью, например, тряпки или губки. После очистки поверхность

необходимо вымыть тщательно чистой водой.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован, как опасный. На продукт имеется паспорт

техники безопасности. Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

ОТХОДОВ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие  $\tilde{L}$ 

банки можно вывозить на свалку.

ТРАНСПОРТИРОВКАVAK/ADR -

\_



## Панели-Ясся Титан

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Выбрали продукт? Найдите ближайший магазин в вашем городе

